

GEMAKKELIJK IN 8 STAPPEN GRASZODEN LEGGEN

BENODIGDHEDEN:

- Graszodensnijder (indien je een oud gazon moet verwijderen)
- Een stevige schep
- Een grondfrees
- Een tuinvuls
- Een egaliseerhark of een plank

GAZON VERWIJDEREN

Een oud gazon kan het beste verwijderd worden met een graszodensnijder of een schep. De oude grasmat dient 2 tot 3 cm diep te worden afgesneden. Voer het oude gras altijd af.

1

Spit of frees het oude gazon nooit om onder de grond. Dit kan verzakkingen veroorzaken.

FREZEN / SPITTEN

Door te frezen wordt de grond losgemaakt, waardoor de grond luchtig wordt en het water beter kan wegstromen. Ook worden voedingsstoffen achteraf beter opgenomen. Spitten kan gedaan worden met een brede spade (zandgrond) of een lange, smalle spade (kleigrond). Frezen/spitten bij een natte ondergrond is niet aan te raden.

2

VERDICHTEN

Verdicht de grond met een grondwals of stamp het goed aan. Door het verdichten van de ondergrond wordt de kans op verzakkingen verkleint. Hierdoor ontstaat er een daadkrachtige bodemlaag voor de graszoden.

3

EGALISEREN

Egaliseer de grond met een plank of egaliseerhark. Controleer of de grond overal op de juiste hoogte ligt, zo niet vul het dan aan met zwarte aarde. Na het egaliseren, dient de grond licht opgeharkt te worden.

4

TIP

Leg de bedding 2 à 3 cm onder het straatwerk klaar.

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact op! +31 (0)85 06 54441
of info@tindemansgraszoden.nl

GEMAKKELIJK IN 8 STAPPEN GRASZODEN LEGGEN

BEMESTEN

Verdeel de (organische)aanleg bemesting gelijkmatig over het oppervlakte heen. In het voorjaar is het raadzaam om ook kalk op de ondergrond te strooien. Zowel de bemesting als de kalkkorrels mogen direct contact hebben met de wortels van de grasmatten. De bemesting en kalkkorrels kunnen ook in stap 2 worden toegevoegd.

5

Gebruik onze Humusbalans aanleg bemesting

GRASZODEN UITROLLEN

Begin met het uitrollen van de graszoden naast een lange rechte kant. Sluit de graszoden in de lengte op elkaar aan. Druk telkens de naden goed tegen elkaar aan zodat de wortels minimaal bloot liggen. Snij de graszoden af met een broodmes of kantenknipper, zodat je geen overlappings hebt.

6

WALSEN

Wals de nieuwe aangelegde graszoden. Door te walsen worden alle naden nog eens extra tegen elkaar gedrukt. Ook wordt de lucht onder de graszoden weggeduwd. Hierdoor maken de wortels beter contact met de ondergrond.

7

TIP

Huur je wals op locatie Nederweert

SPROEIEIEN

Na het leggen van de graszoden dienen deze direct te worden voorzien van water. Zorg ervoor dat de grasmat de eerste 14 dagen elke dag wordt voorzien van water. De hoeveelheid water wat het (nieuwe) gras nodig heeft, is terug te zien in onze onderhoudskalender.

8

Onze merken

Tindemans
—GRASZODEN

Dautzenberg
—GRASZODEN

schelfhout
—GRASZODEN